



INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELMANUAL ONBOARD

Marinluckor / Marine Hatches

1. FÖRE INSTALLATION

Innan du börjar montera luckan, kontrollera följande noggrant:

1.1 Passform och placering

- Kontrollera att luckans/fönstrets ram kan monteras i den planerade positionen.
- **Maximal tolerans: +/- 1 mm.**

1.2 Säkerhetskontroll av området

- Säkerställ att installationen inte riskerar att skada något i området, t.ex.:
 - överbyggnad
 - elkablar
 - lampor
 - däckutrustning
- Kontrollera även att luckan kan **öppnas helt och fritt** utan hinder.

VARNING!

Installera inte luckan om det finns risk för skador på kablar eller andra komponenter, eller om luckan inte kan öppnas fritt.

2. PROVMONTERING

1. Placera luckan i öppningen/hålet.
2. Kontrollera att den kan passas in korrekt och ligger plant mot däckets.

OBS!

Om luckan inte passar utan att tvingas på plats måste öppningen justeras innan montering.

3. INSTALLATION / MONTERING

3.1 Förberedelse av yta

- Avlägsna allt damm, smuts och lösa partiklar.
- Rengör däckytan där luckan ska monteras så att den är torr och fettfri.

3.2 Tätning

- Applicera tätningsmassa på **den inre ytan av den nedre ramen**.

3.3 Fastskruvning

- Fäst luckan med skruvar i avsedda fästhål.
- Dra åt jämnt så att ramen ligger korrekt mot däck.

3.4 Eftertorkning

- Avlägsna överflödigt tätningsmassa:
 - ta bort eventuellt överskott runt ramen.

VIKTIGT!

Tätningsmassan ska sitta jämnt runt hela ramen för att säkerställa vattentätthet.

4. FUNKTIONSKONTROLL

Efter montering:

1. Öppna och stäng luckan flera gånger.
 2. Kontrollera att den rör sig smidigt och sluter tätt.
 3. Säkerställ att inga delar tar i omgivningen.
-

5. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Luckan kräver lite underhåll, men bör skötas regelbundet:

- Rengör med **färskvatten** med jämna mellanrum.
- Torka av vid behov med mjuk trasa.

VARNING!

Använd **inte** slipande/abrasiva rengöringsmedel eller svampar.
Dessa kan skada legeringens eller glasets yta och försämra utseendet.